

## Topná tyč Z

Topná tyč Z bez regulátoru. Standardní instalace do spodní pravé sběrnice. Požadavek na instalaci do spodní levé sběrnice je nutné uvést do objednávky.



Bez příplatku

| Technická data       |   |
|----------------------|---|
| Provozní napětí      | 230 V/50 Hz   |
| Třída ochrany        | I   |
| Krytí                | IP44  |
| Instalace            | pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)      |
| Připojovací závit    | G 1/2" vnější   |
| Připojení            | vinutá šňůra 120 cm ukončená vidlicí (v roztaženém stavu max. 280 cm) |
| Barva přívodní šňůry | bílá  |
| Ochranná zóna        | 2 a 3   |
| Elektrický příkon    | 200 W–1 350 W   |

## Forte PW

Regulátor má dvě tlačítka a otočné kolečko, kterým se aktivuje funkce termostatu. V režimu sušení svítí LED červeně, v pohotovostním režimu svítí zeleně. Kolečkem se volí požadovaný výkon v rozsahu 20 - 100% jmenovitého výkonu sušáku. V maximální poloze je sušení stále zapnuté. Stlačení horního tlačítka se regulátor přepne do plného výkonu na dobu 2 hod., pomocí spodního tlačítka na dobu 1 hod. LED dioda bliká červeně. Poté se vrátí zpět do původního nastavení. Instalace pouze do spodní pravé sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus).



Příplatek 27,00 €

| Technická data       |   |
|----------------------|---|
| Provozní napětí      | 230 V/50 Hz   |
| Třída ochrany        | I   |
| Krytí                | IPX4  |
| Pracovní teplota     | 0–50°C  |
| Pracovní vlhkost     | 0–85 % (bez kondenzace)   |
| Rozsah výkonu        | 20-100 % jmenovitého výkonu sušáku                                |
| Instalace            | pravá sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus) |
| Připojovací závit    | G 1/2" vnější (na topné tyči)                                     |
| Připojení            | rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí                               |
| Barva regulátoru     | bílá/chrom  |
| Barva přívodní šňůry | bílá/šedá   |
| Ochranná zóna        | 2 a 3   |
| Elektrický příkon    | 200 W–1 200 W   |

## Mini PW

Základní regulátor s otočným kolečkem, pomocí kterého je regulován výkon sušáku v rozmezí 20-100 % jmenovitého výkonu. V minimální poloze je regulátor vypnutý, v maximální poloze je stále zapnutý. Instalace pouze do spodní pravé sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus).



Bez příplatku

| Technická data       |   |
|----------------------|---|
| Provozní napětí      | 230 V/50 Hz   |
| Třída ochrany        | I   |
| Krytí                | IPX4  |
| Pracovní teplota     | 0–50°C  |
| Pracovní vlhkost     | 0–85 % (bez kondenzace)   |
| Rozsah výkonu        | 20-100 % jmenovitého výkonu sušáku                                |
| Instalace            | pravá sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus) |
| Připojovací závit    | G 1/2" vnější (na topné tyči)                                     |
| Připojení            | rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí                               |
| Barva regulátoru     | bílá/chrom  |
| Barva přívodní šňůry | bílá/šedá   |
| Ochranná zóna        | 2 a 3   |
| Elektrický příkon    | 200 W–1 200 W   |

## KTX 3

Regulátor s LCD displejem má čtyři tlačítka. Jedno z nich slouží k zapínání a vypínání regulátoru, další dvě tlačítka pro změnu hodnot parametrů (např. teploty) a poslední umožňuje manuální obsluhu časových funkcí - hodiny, sušička nebo časovač. Elektrické topné těleso ohřívá radiátor a zároveň přesně kontroluje jeho teplotu. Standardně se instaluje na spodní sběrnici napravo. Požadavek na instalaci do spodní levé sběrnice je nutné uvést do objednávky.



Příplatek 43,00 €

Příplatek 51,00 €

| Technická data       |  |
|----------------------|--|
| Provozní napětí      | 230 V/50 Hz  |
| Třída ochrany        | I  |
| Krytí                | IPX5   |
| Rozsah teplot sušáku | 30–60 °C, s krokem 1 °C  |
| Instalace            | pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce) |
| Připojovací závit    | G 1/2" vnější (na topné tyči)                                    |
| Připojení            | rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí                              |
| Barva regulátoru     | bílá/chrom   |
| Barva přívodní šňůry | bílá/šedá  |
| Ochranná zóna        | 2 a 3  |
| Elektrický příkon    | 120 W–1 000 W  |