



INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádkartonové konstrukce, nízké, montážní výška 1120 mm





Objednací číslo	Popis		kus/ pat.	kg/ kus
9224 65 00	450 x 1120 x 165 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaná		421,-	8 19,70

pro závěsná WC, do sádkartonu, pro montáž do volného prostoru, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 165–215 mm, 2 upevňovací body, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojnásobným dávkováním vody 3/6 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třídý hluchosti I, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, přípojovací sada pro dvoudílný rohový ventil R1/2, upevňovací objímka, nastavitelná ve 4 polohách, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, s houbkově nastavitelným odpadovým kolénem 90° DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, přípojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hluchosti I, s nástěnným držákem, včetně noh pro velká zatížení a upevňovacího materiálu, s ochranou splachovací trubky, 2 upevňovací šrouby záchoďové misy, rozteč 180/230 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno jednotlivě v kartónu

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádkartonové konstrukce, nízké, montážní výška 820 mm



Objednací číslo	Popis		kus/ pat.	kg/ kus
9224 75 00	525 x 820 x 155 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaná, ovládnutí zepředu/shora, s malým revizním otvorem		421,-	14 14,5

pro závěsná WC, do sádkartonu, montáž před masivní zdí, do sádkartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, Nastavení hloubky přední hrany prvku 135 – 205 mm, 4 body upevnění ke stěně, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojnásobným dávkováním vody, tovární nastavení 6/3 l, s napouštěcím ventilem třídý hluchosti I, rohový ventil R1/2, objímka odpadového kolena s 4 polohami nastavení, PE WC odpadové koleno DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, přípojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hluchosti I, vč. 2 páry nástěnných držáků, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, 2 upevňovací šrouby záchoďové misy, rozteč 180/230 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno v kartónu

balení Combi-Pack VConnectO.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 290

XX = číselný kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Bílá, 69 = Matně pochromováno, AN = Black Mat, D8 = Antracit Mat, LC = Stainless steel, N5 = White Mat, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White