


INSTALAČNÍ SYSTÉMY VICONNECT

€ bez DPH

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádkartonové konstrukce, nízké, montážní výška 990 mm




Objednací číslo	Popis		kus/ pat.	kg/ kus
9224 78 00	525 x 985 x 135 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaná, ovládání zepředu/shora, s malým revizním otvorem		421,-	9 14,5

pro závěsná WC, do sádkartonu, montáž před masivní zeď, do sádkartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm. Nastavení hloubky prvku přední hrany: 135–205 mm, 4 body upevnění ke stěně, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojitým dávkováním vody (7,5–4,5 l (4–2 l), tovarní nastavení 6/3 l, stavitelný regulátor průtoku pro správné nastavení splachování u klozetů bez splachovacího kruhu, s napouštěcím ventilem třída hluchosti I, rohový ventil R1/2, objímka odpadového kolena s 4 polohami nastavení, PE WC odpadové koleno DN 90 (Ø 90) s přechodkou DN 90 (Ø 90) / DN 100 (Ø 110) s chráničkou, přípojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hluchosti I, v2, 2 páry nástěnných držáků, včetně podpěr snadno nastavitelných v různé výšce, 2 upevňovací šrouby záchodové misy, rozteč 180/230 mm, s pouzdrům a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, baleno v kartonu

PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT

pro sádkartonové konstrukce, Compact, se splachovací nádržkou 80mm, montážní hloubka min. 90 mm



Objednací číslo	Popis		kus/ pat.	kg/ kus
9224 76 00	635 x 1120 x 90 mm samonosná ocelová rámová konstrukce opatřená práškovým lakem, kompletně smontovaná		421,-	15 13,8

pro závěsná WC, do sádkartonu, montáž před masivní zeď, do sádkartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, hloubka přední hrany prvku: min. 90 mm, splachovací nádržkou 80 mm, 6 upevňovací body, podomítková splachovací nádržka s izolační vložkou zabraňující rosení, s dvojitým dávkováním vody 3/6 l, nastavitelným na 3/4,5 l, max. objem splachovací vody 7,5 l, s napouštěcím ventilem třída hluchosti I, ohebná hadice k napouštěcímu ventilu, k našroubování bez nářadí, přípojovací sada pro rohový ventil R1/2, ochranná montážní krabice pro revizní otvor s možností zkrácení, odpadové koleno 90° DN 90 (Ø 90) / s přechodkou DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110), s chráničkou, přípojovací sada pro klozet DN90 (Ø 90) / 180 mm, kompletní, certifikační značka pro podomítkovou splachovací nádržku: třída hluchosti I, s nástěnným držákem, včetně noh a upevňovacího materiálu, 2 upevňovací šrouby záchodové misy, rozteč 180 mm, s pouzdrům a maticemi, montážní návod, upevňovací šroub, bez ovládacích tlačítek, baleno jednotlivě v kartónu

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 R0 01 + montážní prvek pro WC + ovládací tlačítka 9224 90, viz strana 290

XX = desulfid kód barvy
61 = pochromováno, 68 = Blist, 69 = Matné pochromováno, AN = Black Mat, D8 = Antracit Mat, LC = Stainless steel, N5 = White Mat, RA = Glass Glossy Grey, RB = Glass Glossy Black, RE = Glass Glossy White