



Sprchovací kút

Takto určíte správny rozmer

Montáž so sprchovou vaničkou



Dvere a bočné steny sa vždy montujú s odskokom od okraja vaničky. **Objednaný rozmer vždy zodpovedá vstavanému rozmeru vaničky (WEM).** Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 000 (vstavaný rozmer vaničky).



Montáž bez sprchovej vaničky

Štandardný výrobok: Pri štandardných výrobkoch zodpovedá uvedený rozmer vždy rozmeru sprchovej vaničky. Rozmery sprchovacieho kúta sú menšie o odskok od okraja vaničky, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu sériu. Údaje o rozmeroch nájdete v nákresoch na príslušných stránkach cenníka (pozri príklad). V prípade zhotovenia na mieru uvádzajte pri objednávke vždy poznámku 001 (montážny rozmer stred skla). Výrobok bude potom vyrobený podľa vašich požiadaviek, napr. na stred škáry.

Montážny rozmer (napr. pri montáži priamo na podlahu): Mnohé výrobky HÜPPE už štandardne vyrobené s montážnym rozmerom (M - stred skla). Tu platí: objednaný rozmer = skutočný rozmer v osi skla výrobku. Všímajte si pritom výrobky s označením **Montážny rozmer** (napr. pri montáži priamo na podlahu).




Montážne pokyny pre farby profilov chróm / strieborná lesklá


Sprchovacie kúty s pochrómovanými povrchmi sa nesmú montovať do priestorov so vzduchom obsahujúcim chlór, napr. do plavárni a ku vnútorným bazénom. Dodržiavajte tieto pravidlá: Zabráňte nárazovému zaťaženiu, kontaktu s kovovými nástrojmi, poškrabaniu alebo porenaniu povrchu profilu ostrými predmetmi a nepoužívajte silikón s obsahom octu. Za výber správneho silikónu je zodpovedný inštalátor, my doporučujeme použitie silikónu na mramor.

HÜPPE Xtensa pure




4-uholníkWalk-In Posuvné dvere
1-dielne s pevným
segmentom

416

Bočná stena pre
Walk-In posuvné dvere
s pevným segmentom

424

Posuvné dvere rohový
vstup 2-dielny (1/2)

426

Vaňové zástenyPosuvné dvere 1-dielne
s pevným segmentom

468


Xtensa pure

Podrobné informácie o výrobku





Funkčný dizajn puristiky tvarovaného madla umožňuje maximálne otvorenie posuvných dverí pre dosiahnutie veľkej šírky vstupu.



Vysokokvalitné pojazďové kolieska z leštenej ušľachtilej ocele sú z vnútornej strany zaskrutkované so zapustením, výškovo nastaviteľné a umožňujú jednoduché čistenie.



Dvere série Xtensa sú štandardne vybavené mimoriadne úzkou nástennou lištou. Spojenie so stenou vyzerá obzvlášť jemne.



Priečnu vzperu možno individuálne skrátiť
Dĺžka: 1250 mm



Nalepovací držiak na uteráky vo farbe strieborná polosklá, pre dodatočnú montáž na všetky bočné steny nájdete v kapitole Príslušenstvo.

Xtensa pure 4-uholník




Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny


Popis výrobku

- Na montáž pre rohový vstup.
- Čiastočne orámované polovice rohového vstupu s dvoma posuvnými segmentami, ktoré sa otvárajú každý na jednu stranu, a s dvoma pevnými segmentami.
- Zasklenie 6 mm (pevný segment) a 8 mm (dvere) jednovrstvovým bezpečnostným sklom podľa normy DIN EN 12150, voľiteľne s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque, ktorá umožňuje jednoduchú údržbu.
- So stabilizačnou vzperou (vnútri).
- Vysokokvalitná a mimoriadne úzka hliníková nástenná lišta.
- Stropná vzpera voľiteľne k dispozícii.
- Nastavitelnosť v nástennej lište 12 mm. Naviac až 200 mm prekrytím obidvoch sklenených prvkov.
- Vrátane HÜPPE KederSystem (upevnenie pomocou tesniaceho profilu) – montáž bez viditeľných skrutiek v oblasti nástennej lišty.

K dispozícii musí byť rovný / plochý povrch šírky 50 mm.



Možnosti montáže XT13



Upevnenie vľavo

Min. – max. rozmery




1200-2200



700-1400

- Jednoduché čistenie vďaka z vnútornej strany zapusteným pojazďovým kolieskam.
- Vysokokvalitné kolieska sú z vnútornej strany skla zaskrutkované so zapustením a výškovo nastaviteľné.
- Podlahový profil (výška 10 mm).
- Priebežné magnetické lišty a tesniace profily.
- Utesnenie podľa normy DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, návod na montáž, zoznam náhradných dielov.
- 10-ročná záruka dostupnosti opotrebovateľných dielov po zakúpení výrobku.
- Systém riadenia kvality certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 9001:2015.
- Energetický manažment certifikovaný podľa normy EN ISO 50001:2011.



WEM = vstavaný rozmer vaničky (000)

M = montážny rozmer stred podlahového profilu GT (001)

Uvedte prosím bezpodmienečne pri objednávke.

Rozmery

WL:	20
R:	38
MG:	47

Posuvné dvere rohový vstup 2-dielny (1/2)

Upevnenie vŕavo

		Montáž na sprchovú vaničku								
2000	Výška	Typ	WEM	Šírka C	Min.-max. prekrytie sklenených tabulí X	Šírka vstupu	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
	750		690-757	385-400	51-103	355-428	XT1301 069 321	863,-	XT1301 069 322	863,-
	800		758-607	410-425	51-85	415-463	XT1302 069 321	882,-	XT1302 069 322	882,-
	900		808-907	460-475	51-135	415-534	XT1303 069 321	908,-	XT1303 069 322	908,-
	1000		908-1007	540-555	115-199	441-560	XT1304 069 321	1.040,-	XT1304 069 322	1.040,-
	1100		1008-1107	590-605	115-199	511-630	XT1305 069 321	1.064,-	XT1305 069 322	1.064,-
	1200		1108-1207	640-655	115-199	582-701	XT1306 069 321	1.103,-	XT1306 069 322	1.103,-
	1400		1208-1407	740-755	115-299	582-842	XT1307 069 321	1.205,-	XT1307 069 322	1.205,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Montáž priamo na podlahu								
2000	Výška	Typ	M (stred podlahového profilu GT)	Šírka C	Min.-max. prekrytie sklenených tabulí X	Šírka vstupu	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
	750		677-744	385-400	51-103	355-428	XT1301 069 321	863,-	XT1301 069 322	863,-
	800		745-794	410-425	51-85	415-463	XT1302 069 321	882,-	XT1302 069 322	882,-
	900		795-894	460-475	51-135	415-534	XT1303 069 321	908,-	XT1303 069 322	908,-
	1000		895-994	540-555	115-199	441-560	XT1304 069 321	1.040,-	XT1304 069 322	1.040,-
	1100		995-1094	590-605	115-199	511-630	XT1305 069 321	1.064,-	XT1305 069 322	1.064,-
	1200		1095-1194	640-655	115-199	582-701	XT1306 069 321	1.103,-	XT1306 069 322	1.103,-
	1400		1195-1394	740-755	115-299	582-842	XT1307 069 321	1.205,-	XT1307 069 322	1.205,-

POZOR: Kompletný rohový vstup pozostáva z dvoch č. výrobku

		Zhotovenie na mieru							
2000	Výška	Šírka M1				Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire = 321	Cena	Číslo výrobku strieborná polosklá = 069 čire Anti-Plaque = 322	Cena
	1200-2000	700-1400				XT1380 069 321	1.324,-	XT1380 069 322	1.324,-
	2001-2200	700-1400				XT1381 069 321	1.483,-	XT1381 069 322	1.483,-

Rozsah nastavenia = zadany rozmer - 8mm /+ 7mm

VARIANT VYBAVENIA (VOLITEĽNÝ)

	Variant vybavenia	Príplatok
	Stropná vzpera 80 – 600 mm	791,-
		111,-

Dalšie
Sklá & Dekory
na konci kapitoly