



## ODTOKOVÉ SÚPRAVY KA 120

- Veľmi malá montážna výška
- Kryt odtoku zároveň k sprchovacej vaničke a ľahko sa vyberá
- Jednoduché čistenie
- Priamy prístup k odtokovej rúre vďaka vyberateľnému zápachovému uzáveru
- Prietok normovaný podľa EN 274, vhodný pre sprchovacie hlavice s vysokým prietokom nad 18 l/min.
- Súčasťou dodávky sú: Sítko na zachytávanie vlasov
- Potrebné príslušenstvo: Smaltovaný kryt odtoku


KALDEWEI KA 120 vodorovná mod. 4106



KALDEWEI KA 120 plochá mod. 4107



KALDEWEI KA 120 zvislá mod. 4108



	KA 120 vodorovná	KA 120 plochá	KA 120 zvislá
	4106	4107	4108
Pripojovacia výška ošňou	76	35	49 mm
Celková montážna výška (výška sprchovacej vaničky s odtokovou súpravou)	109	63	109 mm
Priemer pripojovacej rúrky	50	40	50 mm
Vonkajší priemer na odtoku	130	-	130 mm
Dĺžka pripojovacej rúrky (možnosť skrátenia)	82	48	55 mm
Vzdialenosť osi síťonu k pripojovacej rúrke	260	177	-

Odporúčame montáž späťnej klapky. Podľa montážnej výšky a síťonu je potrebné zaistiť vyhlbenie v podlahe.

Odtokové súpravy	Model Č. výt.			EUR
Odtoková súprava KA 120/125 vodorovná, zodpovedá DIN EN 274 (výška vody v prepade 50 mm)	<b>4106</b> 68772530000			104,50
Odtoková súprava KA 120/125 plochá, zodpovedá DIN EN 274 (výška vody v prepade 30 mm)	<b>4107</b> 68772510000			123,50
Odtoková súprava KA 120/125 zvislá, zodpovedá DIN EN 274 (výška vody v prepade 50 mm)	<b>4108</b> 68772520000			142,50

Dbajte na nasledujúce: Od rozmerov 90 x 90 cm je potrebné stredové podpera. Odporúčame použiť stredový podporný systém KALDEWEI MAS.