

Fresh / Fresh Chrom

Jednoduchost a elegancie se snoubí v novém designovém tělese Fresh. Vyvážený návrh s pravidelným rozložením vodorovných profilů je ideálním doplňkem do každé moderní koupelny a díky svým rozměrům i do minimalistických prostor. Široká nabídka barev včetně chromového provedení umožní přeměnit radiátor ve skvělý doplněk vašeho interiéru.

	Fresh	Fresh Chrom
Materiál	ocelové profily 30x30 ocelové profily 20x20	ocelové profily 30x30 ocelové profily 20x20
Připojovací závity	4xG1/2"	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	110 °C
Počet profilů	10, 13, 16	10, 13



1.

2.



1. Fresh se středovým připojením - Růžový korál S32 [26] / 2. Fresh Chrom / 3. Fresh se středovým připojením - Černý samet S40 [51]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Fresh

barva
420-1 860 (nárůst po 120)
300-600 (nárůst po 100)
příplatek 30%¹⁾
STANDARD
ANO (příplatek 17,60 €)
NE
NE


Fresh Chrom

chrom
420-1 740 (nárůst po 120)
300-600 (nárůst po 100)
příplatek 30%¹⁾
STANDARD
ANO (příplatek 26,40 €)
NE
NE

Příslušenství

-  Elektro regulatory str. 98
-  Připojovací sady str. 94
-  Vzorník barev str. 112

Možnosti připojení



¹⁾ Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14. ²⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Fresh



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX 3	Přípojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[1]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[c]	[c]
DFRE 1140 0400	30	5,6	2,7	1,262	247	200	200	370	133,45	235,09
DFRE 1500 0400	30	7,3	3,6	1,262	323	300	300	370	147,75	249,83
DFRE 1500 0500	30	8,3	4,0	1,262	371	400	400	470	151,32	254,32
DFRE 1860 0500	30	10,2	4,9	1,262	459	500	400	470	170,59	274,52

Fresh Chrom




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX 3	Přípojovací rozteč (Z)	Chrom	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[1]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[c]	[c]
DFRE 1140 0400	30	5,6	2,7	1,262	173	200	200	370	396,40	486,68
DFRE 1500 0400	30	7,3	3,6	1,262	226	200	200	370	438,86	517,22
DFRE 1500 0500	30	8,3	4,0	1,262	260	300	300	470	449,28	526,37

Postup objednání str. 106 / Hmotnosti uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelínové doplňky.
*Cena elektro uvedena v základním provedení - s topnou tyčí Z, Mini PW. Příplatky pro verzi elektro s regulátorem str. 98

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Fresh / Fresh Chrom



H: 1140
L: 0400

H: 1500
L: 0400

H: 1500
L: 0500

H: 1860
L: 0500



Fresh - Růžový korál S32 [26]