

Ori / Ori Elektro

Elegantnost, moderní vzhled a extra tenké provedení jsou hlavní přednosti radiátoru Ori. Právě tenká konstrukce využívá minimální množství vody, a tak šetří spotřebu tepelné energie při ohřevu teplonosného média. Jednoduchý design těles, snadná manipulace a rychlá montáž. Jako doplněk k našemu modelu můžeme nabídnout nerezová madla.

Materiál

Provozní napětí
Připojovací závity
Zkušební přetlak
Max. provozní přetlak
Max. provozní teplota

Ori

ocelový plech

2x G1/2"
0,78 MPa
0,6 MPa
90 °C

Ori Elektro

ocelový plech
230 V AC, 50/60 Hz



1.



2.



3.

1. Ori - Lávkový popel S33 [27] s oboustranným madlem / 2. Ori elektro s reg. Stone - Sněhově bílá 509 [68] s oboustrannými madly / 3. Ori - Břidlice S10 [69]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Varianta kombi/elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Ori

barva struktura

NE
NE
NE/NE
NE
STANDARD
NE
NE

Ori Elektro

barva struktura

NE
NE
NE/STANDARD
NE
NE
NE
NE


Příslušenství

-  **Vzorník barev str. 112**
-  **Koupelnové doplňky str. 101**
-  **Připojovací sady str. 94**

Možnosti připojení Ori



Možnosti připojení Ori Elektro



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 106, pozice 13. a 14.



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX3	Připojovací rosteč (Z)	Barva struktura
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]		[mm]	[€]
DORI 1490 0490	7	18,0	1,15	1,291	681	-	-	50	650,72
DORI 1790 0490	7	22,0	1,45	1,288	823	-	-	50	731,90

Ori Elektro




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Whistle, Stone	El. příkon KTX3	Připojovací rosteč (Z)	Barva struktura
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]		[mm]	[€]
DORI 1490 0490	7	27	-	-	-	700	600	-	824,78
DORI 1790 0490	7	31	-	-	-	800	800	-	908,91


Postup objednání str. 106 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v € bez DPH. *Cena elektro uvedena v základním provedení - s topnou tyčí Z, Mini PW, / Připlatky pro verzi elektro s regulátorem viz. str. 98 / Hloubka radiátoru Ori a Ori Elektro v místě připojení je 46 mm / Vlastnosti výrobku Ori Elektro je mírný rádius / Radiátor Ori a Ori Elektro je možný pouze v barvách se strukturovaným povrchem, viz vzorník.

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Ori



H: 1490
L: 0490



H: 1790
L: 0490



Možnost instalace
až dvou model

Ori Elektro



Madla



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
490	O15MN81-82	45,94

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
490	O15MN87-82	71,04



Ori - Safir S30 [24]