

# Regulátory

## Regulátory s Nexus systémem

Regulátory se systémem Nexus umožňují jednoduše regulátor vyměnit za designově jiný nebo s rozšířenými funkcemi. V nabídce najdete základní regulátory, regulátory s rozšířenými funkcemi či připojením na WiFi.

**nexus**  
easy connect



novinka

### Výhody



kompatibilita topné tyče s jakýmkoliv regulátorem se systémem Nexus



jednoduchá a rychlá instalace\*

\*Instalaci musí provádět pouze kvalifikovaná osoba!

## Solo

Základní regulátor s Nexus systémem určený pro elektrické sušáky ovládaný dotykovými tlačítky. Nabízí operační režimy jako jsou časovač, boost a protizámraz. Časovač sepíná ohřev tělesa každých 12 nebo 24 hodin.



Obj. kód: O30-1S000G01-01\_CZ  
**119 €**



Obj. kód: O30-1S000G80-01\_CZ  
**129 €**

### Technické parametry

#### Režimy

- časování 12 h nebo 24 h
- manuální režim
- rychlý zátop
- pohotovostní režim

#### Rozsah výkonu

#### Instalace

#### Připojovací systém

#### Připojení

#### Typ displeje

#### Barva displeje

#### Barva regulátoru

#### Ochranná zóna

#### Elektrický příkon

#### Rozměry

#### Provozní napětí

#### Třída ochrany

#### Krytí

#### Pracovní teplota

#### Pracovní vlhkost

- protizámraz
- zámek obrazovky
- obnovení továrního nastavení (stand by režim)
- 5 úrovní nastavitelných na základě výkonu elektrického topného tělesa
- práva sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
- Nexus
- rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
- dotykový displej
- bílá/černá
- bílá/ chrom
- 2 a 3
- 200 W–1 200 W
- 61,5 × 70 × 50 mm (š × v × h)
- 230 V/ 50 HZ
- I
- IPX4
- 0°–40°C
- RH 85% při 25°C (bez kondenzace)

Ceny jsou uvedeny v € bez DPH a dopravy. Regulátory se dodávají pouze k zakoupenému tělesu ISAN.

## Rio



Stylový regulátor s Nexus systémem pro elektrické radiátory s dobře čitelným podsvíceným LCD displejem a intuitivním ovládáním. Díky svému tvaru je vhodný k připojení ke všem designovým radiátorům. Režimy ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna a zabudovaný snímač teploty šetří náklady na vytápění. K dispozici ve variantě WIFI, která umožňuje ovládat regulátor pomocí mobilní aplikace.



Obj. kód: O30-1S000Q01-01\_CZ  
**149 €**  
Obj. kód: O30-1S000F01-01\_CZ (WIFI)  
**179 €**



Obj. kód: O30-1S000Q80-01\_CZ  
**159 €**  
Obj. kód: O30-1S000F80-01\_CZ (WIFI)  
**189 €**

### Technické parametry

#### Režimy

- komfort
- EKO režim
- týdenní program
- detekce otevřeného okna

#### Rozsah teplot místnosti

#### Instalace

#### Připojovací systém

#### Připojení

#### Typ displeje

#### Barva regulátoru

#### Ochranná zóna

#### Elektrický příkon

#### Rozměry

#### Provozní napětí

#### Třída ochrany

#### Krytí

#### Pracovní teplota

#### Pracovní vlhkost

#### WiFi ovládání

- protizámraz
- rychlý zátop
- zámek obrazovky
- obnovení továrního nastavení
- +7°C to +25°C
- práva sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
- Nexus
- rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
- LCD displej s podsvícením
- chrom/bílá
- 2 a 3
- 200 W–1 200 W
- 61,5 × 70 × 50 mm (š × v × h)
- 230 V/ 50 HZ
- I
- IPX4
- 0°–40°C
- RH 85% při 25°C (bez kondenzace)
- pouze u verze s WIFI

## Výpočet ceny těles v provedení elektro a kombi se systémem Nexus



Ke stanovení finální ceny využijte náš konfigurátor.



cena za radiátor  
ve vodní verzi

příplatek  
za elektrifikaci  
70 €

cena za vybraný  
regulátor

cena tělesa v provedení  
elektro nebo kombi

### Neo



Stylový regulátor s Nexus systémem pro elektrické radiátory s dobře čitelným podsvíceným LCD displejem a intuitivním ovládáním. Sklon displeje umožňuje lepší čitelnost a snazší obsluhu. Režimy ECO, týdenní plánování, detekce otevřeného okna a zabudovaný snímač teploty šetří náklady na vytápění. K dispozici ve variantě WIFI, která umožňuje ovládat regulátor pomocí mobilní aplikace.



Obj. kód: O30-1S000Y01-01\_CZ

**129 €**

Obj. kód: O30-1S000X01-01\_CZ (WIFI)

**159 €**

Obj. kód: O30-1S000Y80-01\_CZ

**139 €**

Obj. kód: O30-1S000X80-01\_CZ (WIFI)

**169 €**

#### Technické parametry

##### Režimy

- komfort
- EKO režim
- týdenní program
- detekce otevřeného okna
- protizámrz
- rychlý zátop
- zámek obrazovky
- obnovení továrního nastavení

Rozsah teplot místnosti +7°C to +25°C

Instalace pravá sběrnice

Připojovací systém Nexus

Připojení rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí

Typ displeje LCD displej s podsvícením

Barva regulátoru bílá / chrom

Ochranná zóna 2 a 3

Elektrický příkon 200 W–1200 W

Rozměry 140 × 66 × 60 mm (š × v × h)

Provozní napětí 230 V/ 50 HZ

Třída ochrany I

Krytí IPX4

Pracovní teplota 0°–40°C

Pracovní vlhkost RH 85% při 25°C (bez kondenzace)

WIFI ovládání pouze u verze s WIFI

### Příklady

#### Elektrifikace těles v provedení elektro se systémem Nexus

##### Příklad

Grenada 695/450 elektro Nexus, sněhově bílá RAL 9016, vybraný reg. Rio bílý

##### Výpočet

Grenada 695/450 vodní verze + příplatek za elektrifikaci + cena za regulátor Rio bílý = cena elektro

##### Objednávka

DGRE06950450EK01 + O30-1S000Q01-01\_CZ

#### Elektrifikace těles pro kombinované vytápění se systémem Nexus

##### Příklad

Grenada 695/450 pro kombinované vytápění, sněhově bílá RAL 9016, reg. Rio bílý

##### Výpočet

Grenada 695/450 vodní verze + příplatek za elektrifikaci + cena za vybraný regulátor Rio bílý = cena kombi

##### Objednávka

DGRE06950450DK01 + O30-1S000Q01-01\_CZ

109

Ceny jsou uvedeny v € bez DPH a dopravy. Regulátory se dodávají pouze k zakoupenému tělesu ISAN.